



МИНИ БАТУТ DFC

Артикул: 55INCH-TR

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



Шаг 1: Положите всю раму плашмя на пол.



Шаг 2: Вставьте ножки в Т-образную секцию, убедитесь, что отверстия на Т-образной секции и на ножках находятся на одной линии.



Шаг 3: Закрепите винт с гайкой.



Шаг 4: Для установки всех ножек, повторите Шаг 2 и Шаг 3.



Шаг 5: Батут собран.

Описание Параметры	МОДЕЛЬ БАТУТА			
	40INCH-TR	48INCH-TR	50INCH-TR	55INCH-TR
Диаметр рамы	40 дюймов (101 см)	48 дюймов (122 см)	50 дюймов (127 см)	55 дюймов (140 см)
Высота рамы	23см	23см	23см	33.5см
Прыжковое полотно	Черное, материал полипропилен	Черное, материал полипропилен	Черное, материал полипропилен	Черное, материал полипропилен
	с защитой от УФ-излучения	с защитой от УФ-излучения	с защитой от УФ-излучения	с защитой от УФ-излучения
Защитная окантовка	Толщина 0.15мм ПВХ + 0.1мм ПВХ	Толщина 0.15мм ПВХ + 0.1мм ПВХ	Толщина 0.15мм ПВХ + 0.1мм ПВХ	Толщина 0.15мм ПВХ + 0.1мм ПВХ
	Наполнитель вспененный полиэтилен 3мм	Наполнитель вспененный полиэтилен 3мм	Наполнитель вспененный полиэтилен 3мм	Наполнитель вспененный полиэтилен 3мм
Трубка рамы	Окрашенная	Окрашенная	Окрашенная	Окрашенная
	Ø25x25×1.0мм	Ø25x25×1.0мм	Ø25x25×1.0мм	Ø25x25×1.0мм
Пружины	36шт, оцинкованные	36шт, оцинкованные	42шт, оцинкованные	42шт, оцинкованные
	Ø18.8*Д85*3.0*16(Кол-во витков)	Ø18.8*Д85*3.0*16(Кол-во витков)	Ø18.8*Д85*3.0*16(Кол-во витков)	Ø18.8*Д85*3.0*16(Кол-во витков)
Ножки	6шт, окрашенные	6шт, окрашенные	7шт, окрашенные	7шт, окрашенные
	Ø25×1.2мм	Ø25×1.2мм	Ø25×1.2мм	Ø25×1.2мм
Комплект крепежа (винт + гайка)	12	12	14	21
Размер коробки	103X5.5X103 7.5/8.5кг	123X5.5X123 10/11.5кг	128X5.5X128 11/13кг	141X5.5X141 12.5/14.5кг